

MAXICURE FINITION UV À L'HUILE 10° SÉRIE 295-013 CLAIR

DESCRIPTION:

Le 295-013 est une huile naturelle de soya acrylatée réagissant aux rayons U.V. Ce produit a été développé pour donner le look d'une huile conventionnelle avec une résistance beaucoup plus élevée pour les égratignures et l'abrasion. Cette formulation unique peut être réparée comme n'importe quelle huile conventionnelle avec le système de réparation Canlak. Appliqué par "roller coater", ce produit est idéal pour la finition de plancher de boisfrancs et les escaliers.

INFORMATION TECHNIQUE:

CODE DE PRODUIT: 295-013 VISCOSITÉ (25°C) : $70 \pm 2 \text{ KU}$ SOLIDE % VOL: $95 \pm 1\%$ SOLIDE % POIDS: $96 \pm 1\%$ COV: 28.9 gr/L DENSITÉ: 1.185 DURÉE DE VIE: 1 an

MÉLANGE:

PRÊT À UTILISER.

TEMPS DE SÉCHAGE:

ÉPAISSEUR DE FILM: 6 à 15 gr/m² SEMI-CUISSON: 200 mJ

CUISSON 100%: 600 mJ+

APPLICATION:

Les surfaces doivent être poncées, propres, sèches et sans aucune trace de graisse ou d'huile. Bien mélanger avant l'application. Après l'application du scellant, préparer la surface avec un ponçage au papier #400 ou #600.

ÉQUIPEMENT « ROLLER COATER »:

VISCOSITÉ: $70 \pm 2 \text{ KU}$ LUSTRE: $6 \pm 2^{\circ}$

ÉPAISSEUR TOTALE: 6-15 gr/m²

NOMBRE DE COUCHES: 2-3

DURETÉ DU ROULEAU: 20-40 Duro

ENTREPOSAGE:

Entreposez dans un endroit sec et tempéré. Bien refermer le contenant après utilisation.

Le client est responsable de suivre les procédures d'application recommandées. Le non-respect de ces spécifications peut entraîner une mauvaise apparence du film. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Consultez nos techniciens de laboratoire avant d'appliquer ce produit à un produit provenant d'un autre fabricant. Le client devrait tester l'adhérence, la compatibilité et les performances du système avant l'application à pleine échelle. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations de sécurité et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Nous garantissons SEULEMENT que ce produit est conforme à notre standard de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Toutes les informations sur ce bulletin technique sont sujettes à modification sans préavis.