



FINITION AUTO-SCELLANTE À L'EAU
SÉRIE W490-0XX
CLAIR

DESCRIPTION:

AQUA GUARD est une finition acrylique monocomposante à base d'eau. Ce produit est un autoscellant de clarté exceptionnelle. Il est très facile à sabler, non-jaunissant et procure une finition de très haute qualité. AQUA GUARD est extrêmement bas en C.O.V et est sans formaldéhyde. Cette série rencontre les standards KCMA et est idéale pour la finition du bois naturel ainsi qu'avec nos systèmes de teinture essuyée. Excellent pour les applications à grains ouverts.

INFORMATION TECHNIQUE:

CODE DE PRODUIT:	W490-0XX
VISCOSITÉ (20°C):	30 ± 2 secs (DIN6)
SOLIDE % POIDS:	25.2 ± 2 %
SOLIDE % VOL:	26.2 ± 2 %
COV:	42 g/L
DENSITÉ:	1.050 g/L
LUSTRE:	10°, 20°, 30°, 50°
DURÉE DE VIE:	12 mois

MÉLANGE:

FORMULATION DE PRODUIT	
W4040 AUTO-SCELLANT:	1 Partie
DILUANT:	Eau 0-5%

TEMPS DE SÉCHAGE:

ÉPAISSEUR DE FILM:	4 mils mouillés
HORS POUSSIÈRE:	30 minutes
PRÊT À EMBALLER:	45 minutes
RECOUVREMENT:	16 heures

Note: Les temps de séchage peuvent varier selon l'épaisseur de la couche, la teinture employée, la température et l'humidité.

Attention: Lavez l'équipement avec de l'eau. Utilisez un équipement résistant à la corrosion. Ne pas utiliser le même équipement que pour les produits à base de solvant. Ne pas excéder 5 mils secs.

APPLICATION:

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de toute tache de graisse ou d'huile. Bien mélanger avant d'appliquer. Sabler avec un papier #180-220 minimum. Appliquez des couches minces (3 mils).

ÉQUIPEMENT D'APPLICATION:

PISTOLET
RÉSERVOIR A PRESSION
AIR MIX

SYSTÈME TYPIQUE:

TEE TEINTURE À ESSUYER
W490 : 1 couche 4-5 mils mouillés
par couche

ENTREPOSAGE:

Entreposez dans un endroit sec et tempéré. Bien refermer le contenant après utilisation. Protégez contre le gel.

Le client est responsable de suivre les procédures d'application recommandées. Le non-respect de ces spécifications peut entraîner une mauvaise apparence du film. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Consultez nos techniciens de laboratoire avant d'appliquer ce produit à un produit provenant d'un autre fabricant. Le client devrait tester l'adhérence, la compatibilité et les performances du système avant l'application à pleine échelle. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations de sécurité et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Nous garantissons SEULEMENT que ce produit est conforme à notre standard de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Toutes les informations sur ce bulletin technique sont sujettes à modification sans préavis.